

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«УралОйл»

ул. Орджоникидзе, 15, г. Пермь, 614990  
тел.: (3422)120-405, факс: (3422)181-303  
sekretar@uraloil.com

ИНН 5948022558, КПП 590150001  
ОКВЭД 11.10.11, ОКПО 35784512  
ОГРН 1025902394088

№ 2085 от 20.09.07  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору ООО «Технология композитов»  
Господину Пепеляеву В.С.

Отзыв на применение трубы  
ТН 90 В, ТН 110 В.

На предприятии ООО «УралОйл» в ноябре 2006 года построены и введены в эксплуатацию два низконапорных водовода системы ППД из труб полиэтиленовых, армированных синтетическими нитями, производства ООО «Технология композитов»

1. Водовод ДНС 43 – колодец № 1 Майкорское нефтяное месторождение ЦДНГ № 5. Р<sub>раб</sub> – 1,6 МПа, труба ТН 90 В, L – 1440 м.
2. Производственный водовод УПСВ «Шатовка» - пл. скв № 313 Шатовского нефтяного месторождения ЦДНГ № 5. Р<sub>раб</sub> – 1,6 МПа, труба ТН 110 В, L – 7740 м.

Трубы ТН 90 В, ТН 110 В поставлялись в бухтах по 250 м. Следует отметить высокую скорость монтажа трубы ПАТ (до 1 км. в смену), простоту размотки и укладки трубы в траншею.

За время эксплуатации (10 месяцев) утечек транспортируемого продукта не выявлено.

Применение труб ООО «Технология композитов» позволило предотвратить отказы на стальных трубопроводах вызванные коррозионной активностью пластовых и сточных вод и электрохимической коррозией, а также связанные с этим затраты на ликвидацию отказов водоводов.

Начальник службы  
технического надзора



Н.В. Южанинов