

Дата 02.07.2007 № У-12268  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору ООО «Технология Композитов»  
В.С. Пенеляеву  
ул. Промышленная, 87, г. Пермь, 614990  
Тел./факс: (342) 296-32-44, 296-32-44

Отзыв об эксплуатации  
трубопроводов из труб производства  
ООО «Технология Композитов»

Уважаемый Виталий Самсонович!

В ответ на Ваше письмо от 20.06.07г. №147, сообщая, что с 2005 года в ЦДНГ-10 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» эксплуатируется выкидной нефтепровод «скв.953 – ГЗУ-1016», производства ООО «Технология Композитов». При строительстве нефтепровода применялись полиэтиленовые трубы, армированные высокопрочными синтетическими нитями ТН 90В, Ø 90 мм. Протяжённость трубопровода составляет L-110 м, транспортируемая среда – нефтесодержащая жидкость, давление на выкидной линии – 0,6 МПа, расход жидкости – 69 м<sup>3</sup>/сут.

При проведении визуальных обследовании признаков разрушения, расслоения, дефектов трубопровода не обнаружено, соединения герметичны. За период эксплуатации отказов не зафиксировано.

В целом, использование данного вида труб позволило исключить экологические потери, связанные с разрушение стальных трубопроводов от коррозии, минимизировать затраты на обслуживание (отсутствие ЭХЗ, ингибиторной защиты, проведения диагностических работ и т.д.), решить проблему надёжности стыка сезонной подвижки грунтов и т.д.

Положительный опыт работы с трубой ООО «Технология Композитов» позволяет рекомендовать использование полиэтиленовых труб армированных высокопрочными синтетическими нитями для обустройства нефтегазовых месторождений.

Заместитель Генерального директора  
по производственному сервису



В.А. Лобанов

Тел./факс  
(342) 235-61-84

Россия,  
614990, г. Пермь,  
ул. Ленина, 62

Тел: +7 342 235 61 01  
+7 342 235 67 23  
Факс: +7 342 235 64 60  
+7 342 235 68 07  
e-mail: lp@lukoilperm.ru  
Internet: www.lukoil-perm.ru